

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller



- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
| Bestellcode: | 21N AUP 150 P04 | Rad \varnothing in mm: | 150 |
| Tragkraft in kg: | 100 | Radbreite in mm: | 32 |
| Plattengröße in mm: | 77 x 67 | Schraubloch Abstand in mm: | 61,5 / 56 x 51,5 / 46,5 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 8,5 | Ausladung Rolle in mm: | 41,00 |
| Bauhöhe in mm: | 185 | Temperaturbereich C° min / max: | -40 : +80 |
| Norm: | EN 12530 | Laufflächenhärte: | Shore A 95 |
| EAN-Code: | 4250217312328 | Störkreisradius in mm: | 132,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- spurlos
- Präzisionskugellager

