

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller



- 100 - 300 kg
- Durchmesser 80 - 200 mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- hitzebeständiges Kunststoffrad, Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	38N OBO 160 P07	<b>Rad ø in mm:</b>	160
<b>Tragkraft in kg:</b>	250	<b>Radbreite in mm:</b>	50
<b>Plattengröße in mm:</b>	140 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch ø in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	55,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	200	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-40 : +280
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217341922
<b>Störkreisradius in mm:</b>	149,00		

### Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Kunststoff
- hitzebeständig -40 °C bis +280 °C
- Gleitlager

