



## Bockrolle mit Anschraubplatte

- 200 - 500kg
- Durchmesser 100 - 250mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastik-Vollgummimirad,  
Präzisionskugellager

### Technische Daten

---

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 40B EIP 200 P07 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 200           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 450             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 50            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 140 x 110       | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 105 x 80 / 75 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 11,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 240           |
| <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>             | -20 : +60       | <b>Norm:</b>                               | EN 12532      |
| <b>EAN-Code:</b>                                   | 4250217330810   |  |               |

### Gehäusebeschreibung

---

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

---

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager

