

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller



- 100 - 400kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurethanrad, Gleitlager

### Technische Daten

|                             |                 |  |            |
|-----------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 38N AUO 125 P06 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 125        |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 200             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 30         |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 105 x 85        | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 80 x 60    |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 9,00            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 40,00      |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 155             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +80  |
| <b>Norm:</b>                | EN 12532        | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 95 |
| <b>EAN-Code:</b>            | 4250217341106   | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 117,00     |

### Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager

