



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller

- 250kg
- Durchmesser 125mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elastikgummimirad, Präzisionskugellager rostfrei

### Technische Daten


---

|  |                    |  |               |
|--|--------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 38Z FUC 125 P27 RG | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 125           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 250                | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 38            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 140 x 110          | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 105 x 80 / 75 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 11,00              | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 55,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 165                | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12532           | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217341946 |

### Gehäusebeschreibung

---

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

---

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Edelstahl-Präzisionskugellager