



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller

- 300kg
- Durchmesser 160 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elastikgummimirad, Präzisionskugellager abgedichtet

### Technische Daten


---

|                             |                    |  |               |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 38Z FUX 200 P27 RG | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 200           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 400                | <b>Radbreite in mm:</b>                | 48            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 140 x 110          | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 105 x 80 / 75 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 11,00              | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 55,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 240                | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                | EN 12532           | <b>EAN-Code:</b>                       | 4250217341984 |

### Gehäusebeschreibung

---

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

---

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Präzisionskugellager abgedichtet