

## Lenkrolle mit Anschraubplatte



- 150 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad (Rollsoft)
- Präzisionskugellager




### Technische Daten

|  |                    |  |               |
|--|--------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 31L FUP 160 P07 RG | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 160           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 300                | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 48            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 135 x 110          | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 105 x 75 / 80 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 11,00              | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 52,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 190                | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12532           | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore A 63    |
| <b>EAN-Code:</b>                                   | 4250217322228      | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 132,00        |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

