

## Lenkrolle mit Anschraubplatte



- 15 - 35kg
- Durchmesser 25 - 45mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad, schwarz
- Gleitlager ohne Distanzrohr

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	20L OPI 025 P20 34x48	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	25
<b>Tragkraft in kg:</b>	15	<b>Radbreite in mm:</b>	14
<b>Plattengröße in mm:</b>	34 x 48	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	22 x 36
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	5,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	16,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	34	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	10 : +40
<b>Norm:</b>	EN 12528	<b>EAN-Code:</b>	4250217360183
<b>Störkreisradius in mm:</b>	15,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt, leicht
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

### Radbeschreibung

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager ohne Distanzrohr

