

## Lenkrolle mit Rückenloch




- 100 - 300kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyamidrad, Gleitlager

### Technische Daten

|                               |                 |  |               |
|-------------------------------|-----------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 31L OUO 080 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 80            |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 125             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 30            |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 36,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 99            |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 13              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217322556 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 76,00           |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager

